



7" & 9" LED Spot 10-30Vdc

Varenr. 1240630 & 1240631

1852 LED Spot & Driving Lights – Kraftfuld ydeevne møder intelligent design

1852 (9") og 1852 (7") er avancerede LED-kørelys og spot til båden, udviklet til både **lovlig vejbrug** og **ekstrem off-road belysning**. Med en **revolutionerende mode-skifteteknologi**, kan du skifte mellem ECE R149 og High Performance mode **direkte fra kabinen** – uden at stoppe bilen.

Tekniske Specifikationer

Model	Størrelse	ECE R149 Mode	High Performance Mode	Effektivt Lumen	Lux @ 10m	Farvetemperatur	Strømforbrug
1240631	9"	1496.2 lm	6616.5– 13614 lm	Op til 13.614 lm	954– 9100 lx	5500K	18.9–216 W
1240630	7"	1285.3 lm	4545–8936.1 lm	Op til 8936 lm	775– 5285 lx	5500K	17.2–164 W

Funktioner og Fordele

- **3-stråle kombination:** Spot (lang rækkevidde), Driving (mellem), og Low Beam (nærlys)
- **ECE R149 mode:** Lovlig til vejbrug
- **High Performance mode:** Maksimal lysstyrke til off-road

- **Lysstyrke-skift:** Skift mellem lysstyrker med en simpel tænd/sluk-sekvens
- **Memory-funktion:** Husker sidste anvendte lysstyrke
- **Temperaturkontrollsystem:** Beskytter mod overophedning i Boost mode
- **ECE & CE certificeret:** Velegnet til europæiske markeder

Design og Holdbarhed

- **Linse:** Slagfast polycarbonat
- **Overflade:** Akzo Nobel sort pulverlakering
- **Konstruktion:** åndeventil og injektionsudtag

Brugsmanual – Totron T146225 & T147175

Installation

1. Monter lygten sikkert på båden eller køretøjet.
2. Tilslut korrekt til 12V eller 24V strømforsyning.
3. Sørg for korrekt jordforbindelse.

Skift mellem lysstyrker

- **Standard ved første opstart:** ECE R149 mode
- **Sådan skifter du lysstyrke:**
 1. Tænd lyset og vent 2 sekunder.
 2. Sluk og tænd lyset **to gange hurtigt**.
 3. Lyset skifter til næste lysstyrke.
- **Gentag** for at skifte tilbage.
- **Bemærk:** Lyset husker den sidst anvendte indstilling.

Temperaturkontrol

- Aktiveres automatisk i High Performance mode.
- Regulerer strømforbrug for at undgå overophedning.

Memory-funktion

- Ved næste opstart starter lyset i den sidst anvendte indstilling.

Fysiske dimensioner

Model	Bredde	Højde	Dybde
1260631	228 mm	208 mm	77.5 mm
1260630	178 mm	162.4 mm	68.6 mm

Når det sner og dårligt udsyn, kan det orange dæksel påsættes for bedre synlighed, men lysstyrken halveres cirka?

