



Specifikationer

	X40 40 kW		X20 20 kW		X12 12 kW	
	Langt ben	XL ben	Langt ben	XL ben	Kort ben	Langt ben
Motor vægt (eksl. kontrol)	104 kg	106 kg	79 kg	81 kg	48 kg	50 kg
Benlængde	508 mm	635 mm	508 mm	635 mm	381 mm	508 mm
Dimensioner (L x B x H)	757x360x1233 mm	757x360x1360 mm	674x360x1229 mm	674x360x1356 mm	560x266x978 mm	560x266x1105 mm
Input Power	40kW		20kW		12kW	
Nominel Voltage	96 VDC		96 VDC		96 VDC	
Kølesystem	Lukket væskekøling kredsløb		Naturlig køling		Naturlig køling	
Rated rpm	1500 til 2100		1200 til 1800		1100 til 2000	
Trim og Tilt	Power trim/tilt		Power trim/tilt		Power trim/tilt	
Trim / Tilt vinkel	-4° to 61°		-4° to 61°		-4° to 61°	
Styring	Integreret elektrisk styring		Integreret elektrisk styring		Integreret elektrisk styring	
Styrevinkel	±45°		±45°		±45°	
Propeller	15" x 10 3/4" propeller (fås i venstre & højre rotation) 13 3/8" x 16 3/4" propeller (fås i venstre & højre rotation)		15" x 10 3/4" propeller (fås i venstre & højre rotation) 13 3/8" x 16 3/4" propeller (fås i venstre & højre rotation)		11 13/16" x 10 5/8" propeller (fås i venstre & højre rotation) 11 7/16" x 14 3/16" propeller (fås i højre rotation)	
Varenr.	1194944	1194945	1194942	1194943	1194940	1194941

Præstation og rækkevidde*

	X40			X20			X12		
Input (kW)	10	20	40	5	10	20	3	6	12
Fart (km/t)	12,6	15,4	35,9	11,0	14,0	26,0	14,5	20,4	30,1
Batteritid (tt:mm)	4:00	2:00	1:00	4:00	2:00	1:00	3:20	1:40	0:50
Rækkevidde (km)	50,4	30,8	35,9	44,0	28,0	26,0	48,3	34,0	25,1

- * X40's ydelsesdata er baseret på en 20 fods V-skrog aluminiumsbåd med to personer (130 kg), drevet af én X40 med fire G102-100 batterier (samlet bådsvægt 1030 kg), i roligt søvand.
- X20's ydelsesdata er baseret på en 14 fods V-skrog aluminiumsbåd med to personer, drevet af en X20 med to G102-100 batterier (samlet bådsvægt 660 kg), i roligt søvand.
- X12's ydelsesdata er baseret på en 11-fods gummibåd af aluminiumsskrog med én person, drevet af én X12 med ét G102-100 batteri (samlet bådsvægt 320 kg), i roligt søvand.