

Hempel's Wax TecCel

Produktegenskaper

Beskrivning

Hempel's Wax TecCel är ett högeffektivt flytande vax med TecCel-teknik som ger en långvarig djupglansfinish med utmärkt skydd.

Rekommenderad användning

För användning på gelcoat och målade och lackade ytor efter putsning med Hempel's Custom Marine Polish.

Kan användas både manuellt och med maskin.

Egenskaper

- Kvarlämnar en vattenavvisande yta som är lätt att rengöra och som ger ett långvarigt skydd.

Produktsäkerhet

Flampunkt 61°C [142°F]

VOC-innehåll

Lagstiftning	Värde
EU	222 g/L [1,85 lb/US gal]

Uträknat enligt specifik lagstiftning, se detaljer i Förklarande noteringar på Hempels webbsida Hempel.com eller på din lokala Hempel-webbsida.

Hantering

Hanteras varsamt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Följ alla lokala och nationella säkerhetsbestämmelser. Följ alltid Hempels säkerhetsdatablad för denna produkt tillsammans med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkod

69034

Standardnyans / kod

- 98880

Volymtorrhalt

15 ± 2%

Specifik vikt

1 kg/L [8 lb/US gal]

Ytförbehandling

Renlighet

- Rengör med Hempel's Pre-Clean eller Hempel's Boat Shampoo.

Underhåll och reparation

- Slitna ytor: Återställ glans och färg med Hempel's Rubbing Liquid.

Applicering

Appliceringsmetod

Skakas väl före användning. Applicera inte i direkt solljus.

Appliceringsförhållanden

- Applicera på en torr och ren yta med en temperatur på minst 3°C [5°F] över daggpunkten för att undvika kondensbildning.

Anmärkningar

- Applicera produkten med en ren, torr duk.
- Behandla bara små områden i taget. Låt ytan torka 5-10 minutes.
- För en hög glans, polera med en ren trasa eller polermaskin.
- Byt till rena dukar ofta.

Hempel's Wax TecCel

Torkning och övermålning

Produktkompatibilitet

- Föregående beläggning: Rekommenderade produkter är: Hempel's Rubbing Liquid, Hempel's Custom Marine Polish

Torkningstid

Låt nymålade ytor torka/härda under minst 90 dagar innan produkten appliceras.

Andra kommentarer

- Om övermålning krävs vid ett senare tillfälle är det mycket viktigt att ta bort alla spår av vax genom att använda Hempel's Pre-Clean.

Lagring

Lagringstid

Omgivningstemperatur	25°C [77°F]
Produkt	60 månader

Hållbarhet från och med tillverkningsdatum, om den förvaras i oöppnade originalförpackningar. Därefter måste produktkvaliteten kontrolleras på nytt. Förvaring vid förhöjda temperaturer kan minska hållbarheten. Kontakta Hempel om du behöver råd.

Lagringsförhållanden

- Temperaturen får inte understiga 0°C [32°F] under transport och lagring.

Ytterligare dokument

Ytterligare information finns på Hempels webbsida <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> eller din lokala Hempel-webbsida:

- Kommentarer till produktdatabladet.
- Appliceringsmetoder.
- Mera information: Båtvårdsguiden och hempelyacht.se

Detta produktdatablad ("PDB") berör den levererade produkten ("Produkten") och uppdateras från tid till annan. Köparen/användaren ska därför utgå ifrån det PDB som medföljer det relevanta partiet av Produkten (och inte en tidigare version). Utöver PDB kan köparen/användaren tillhandahållas några eller samtliga av följande specifikationer, förklaringar och/eller riktlinjer som listas nedan eller finns tillgängliga på Hempels webbplats under "Produkter" på www.hempel.com ("Ytterligare Dokument").

Nr.	Beskrivning av dokument	Plats/kommentarer
1.	Tekniska uppgifter	Rådgivning för specifika projekt ges på begäran
2.	Specifikation	Ges endast ut för specifika projekt
3.	PDB	Detta dokument
4.	Förklarande anmärkningar till PDB	Tillgängliga på www.hempel.com och innehåller relevant information om Produktens testparametrar.
5.	Appliceringsanvisningar	Om tillgängligt, se www.hempel.com
6.	Allmänna tekniska riktlinjer (t.ex. applicerings- och ytförbehandling)	Om tillgängligt, se www.hempel.com

Om informationen i PDB och ytterligare dokument inte överensstämmer ska informationens prioriteringsordning vara samma som ovan. I sådana fall ska du även kontakta din representant på Hempel för klargörande. Köparen/användaren måste dessutom följa det relevant säkerhetsdatablad ("SDB") som levereras med varje produkt, vilket även kan hämtas på www.hempel.com.

Hempel ansvarar inte för defekter när appliceringen av Produkten inte skett helt och hållet i överensstämmelse med rekommendationerna och kraven i relevant PDB och Ytterligare Dokument. Informationen och villkoren i denna ansvarsfriskrivning gäller för PDB, Ytterligare Dokument och övriga dokument som levereras av Hempel med avseende på Produkten. Leverans av Produkten och all teknisk hjälp omfattas dessutom av Hempels Allmänna försäljnings-, leverans- och tjänstevillkor, om inte annat har överenskommit skriftligen.